



### Ключові особливості

- До 2 МП (1920 × 1080 @ 30 fps) роздільна здатність
- Відеокompresія із підтримкою ROI (region of interest) encoding
- Матриця CMOS із прогресивним скануванням
- Вбудований слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 GB
- ІЧ підсвічування до 10 метрів
- Двостороннє аудіо
- Вбудований мікрофон та динамік
- Підтримка Wi-Fi та WPS автоматичної конфігурації в один дотик (-IW версія)
- Підтримка PIR датчика (Passive Infrared Detection)
- ІЧ фільтр, що перемикається автоматично
- Підтримка PoE живлення (802.3af – 48V)
- 3D DNR – цифрове зниження шуму
- Підтримка подвійного потоку, із суб-потокм для мобільних додатків
- Зручна конструкція для легкої інсталяції
- Підтримка BLC, DWDR, Auto-electronic shutter та інше
- Інші функції: heartbeat, mirror, reset button, тощо
- Підтримка детекції вторгнень та виявлення перетину лінії
- Підтримка VCA, що сумісно із NVR для пошуку відеоархіву та аналітики

### Варіанти застосування IP камери:

Камера підходить для внутрішнього відеоспостереження з високою якістю зображення, такого як невеликий магазин, будинок, офіс. Крім того, вона може використовуватися в невеликих приміщеннях, таких як, зал, бухгалтерія, моторна кімната, гараж і так далі.

## Характеристики:

Model parameters	DS-2CD2420F-I(W)
	2 Megapixel CMOS Alarm Pro Cube Camera
<b>Camera</b>	
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/3 s to 1/100,000 s
Lens	4mm@ F2.0, Angle of view: 85° (2.8mm, 6mm optional)
Lens Mount	M12
Day &Night	IR cut filter with auto switch
Digital Noise Reduction	3D Digital Noise Reduction
WDR	Digital WDR
<b>Compression Standard</b>	
Video Compression	H.264 / MJPEG
H.264 encoding level	Main Profile
Video Bit Rate	32Kbps~8Mbps
Audio Compression	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)
<b>Image</b>	
Max. Resolution	1920 x 1080
Frame Rate	50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Image Settings	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
Backlight compensation	Yes, zone optional
ROI	Support
<b>Network</b>	
Network Storage	Local storage: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB. NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Alarm Trigger	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
Protocols	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
General	One-key reset, Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access

Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
<b>Interface</b>	
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Alarm input	1
Alarm output	1
<b>Wi-Fi Специфікація (тільки для моделі зі вбудованим Wi-Fi)</b>	
Wireless Standards	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequency Range	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Channel Bandwidth	20/40MHz Support
Protocols	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transmit Output Power	11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm
Receive Sensitivity	11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical)
Transfer Rates	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps
Wireless Range	50m(depend on environment)
Wireless Standards	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
<b>General</b>	
Operating Conditions	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	DC12V/PoE(802.3af)
Power Consumption	MAX. 4.5W
PIR	Angle: 80°
	Range: 10m
IR Range	10 meters
Dimensions (mm)	72.3×89.9×131.3
Weight	400g(0.88lbs)

\* "-W" підтримка Wi-Fi (802.11b/g/n) , \*Блок живлення в комплекті поставки не передбачений.

## Варіанти

DS-2CD2420F-I, DS-2CD2420F-IW (модель із вбудованим WiFi)

## Габарити

